

## ■ ДОДАТКОВИЙ ПІДІГРІВАЧ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗМОРОЖУВАННЯ

Керований захист від замерзання з попереднім підігрівачем гарантує стабільну роботу за надзвичайно низьких температур зовнішнього повітря.

- Широко застосовується в системах вентиляції для підігріву припливного повітря.
- Виготовлений із керамічного PLC-нагрівача.
- Корпус складається зі сталі, прокладеної ізоляційною скловатою.
- Оснащений системою керування.
- Температуру можна встановлювати автоматично.
- Економить енергію
- Простота встановлення та експлуатації, не потребує технічного обслуговування



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Витрата повітря (м³/год)	Потужність споживання (кВт)	Потужність нагріву (кВт)	DT (°C)	Струм споживання (А)	Джерело електроживлення (В/Гц/Ф)	Габарити ШxГxВ (мм)	Діаметр (мм)
СН-ЕС35	150/250/350	1.1	1	21/13/9	4.78	~220-240/50/1	350x250x250	145
СН-ЕС65	500/650	1.7	1.6	10/8	7.39		350x280x270	196
СН-ЕС100	800/1000/1300	2.5	2.4	10/8/6	10.87		400x324x324	245